



企业级安卓会议电话

GAC2500是一款多功能企业级高清会议电话,支持7方语音会议,内置三个指向性麦克风和360度拾音,支持6个SIP账号,内置4.3英寸电容触摸屏,集成Wi-Fi、千兆网口、PoE+和蓝牙接入。GAC2500具备卓越的高清语音质量和先进的电话功能,可以轻松自动部署及安全加密功能,广泛兼容主流SIP/IMS/NGN平台。GAC2500将是企业用户追求高性价比会议电话的理想选择。



Android 4.4系统
可兼容安装App应用



Gigabit

千兆网口
10/100/1000Mbps自适应



内置蓝牙,支持连接
手机和同步控制



PoE

内置PoE+网络供电



内置Wi-Fi



6 LINES

支持6个SIP账号
支持7方语音会议



超宽频高清语音



4.3英寸电容触摸屏
(800*480)



TLS和SRTP安全加密技术

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (pending), OpenVPN (pending)
网络接口	自适应千兆网口, 集成PoE+(IEEE 802.3at Class4)
显示器	4.3英寸IPS电容触摸屏, 800*480分辨率
麦克风	单向性MIC (拾音器), 360度拾音, 拾音半径3.6米
扩音器	频率: 220-18, 000 Hz 音量: 0.5米内高达86dB
蓝牙	内置蓝牙4.0, 支持同步手机通讯录和通话控制
Wi-Fi	内置Wi-Fi, 802.11 b/g/n
辅助接口	3.5mm音频接口, USB Micro-B, RJ48级联接口
语音编码	支持 G.711μ/a, G.722, G.726, iLBC, Opus, G.722.1, G.722.1c (Pending), 带内及带外DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
电话功能	6个SIP账号, 本地7方会议, 会议预约, 本地录音等高级功能。呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 呼叫停泊/代接, 可下载通讯录 (XML, LDAP最多支持2000条), 呼叫等待, 通话记录 (最高2000条), XML自定义屏幕, 自动接听, 一键拨号, 灵活的拨号计划, hot desking, 自定义来电铃声和保持音, 服务器冗余&故障转移
应用程序示例	支持安装Skype, Google Hangouts, Skype for Business (Lync), Web浏览器, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, 支持同步谷歌日历, 通过蓝牙导入/导出手机数据等, 开放API/ SDK增值开发接口
高清语音	超宽频高清语音编码和扬声器
QoS	支持第二层 (802.1Q, 802.1p) 和第三层 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全防护	区分普通用户和管理员权限; MD5和MD5-sess based鉴权; 256位AES 安全配置文件; TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x媒体访问控制
多语言	中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文等
升级/部署	通过TFTP/HTTP/HTTPS或者本地HTTP上传方式升级固件, 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源&绿色节能	输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: 12VDC, 2A (24W)
产品规格	尺寸: 280mm (宽) x 285mm (长) x 60mm (高) 单位重量: 1.34kg; 包装重量: 2.35kg
温度和湿度	工作: 0°C 至 40°C 存储: -10°C 至 60°C 湿度: 10% 至 90% 无冷凝
包装清单	GAC2500主机一台, 通用电源适配器1个, 网线1根, USB线1根, RJ48级联线1根, 快速安装手册
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (电源适配器) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268