



# GBX20

## 彩屏扩展板

GBX20彩屏扩展板,适用于GRP2615或GXV3350。GBX20拥有4.3英寸彩色显示屏和20个可编程按钮(带双色LED),支持2页翻页,其可编程按键扩展达40个。可连接4个GBX20同时使用,其可编程按键扩展最高多达160个。GBX20先进的呼叫处理能力助力于提高用户的工作效率,包括BLA(桥接线路外观)/SCA(共享呼叫状态),BLF(忙灯检测),呼叫保留/接听,快速拨号,在线状态,对讲和会议/转接/转发等。通过GBX20能有效监测和分派多个来电,是业务员、前台等话务繁忙,通话量杂多的工作人员理想的桌面解决方案,提高办公效率。

线路	20 (双页显示扩展至40路, 4个模块总共160路)
兼容的IP话机型号	—GRP2615 和GXV3350
图形显示	4.3英寸 (272x480) TFT彩色液晶屏
功能	本地GUI:多行/调用外观
功率	单GBX20可由主机电话供电(GRP2615或GXV3350);当连接两个或多个GBX20时,所包括的12V/1A-PSU将为GBX20s供电
固件升级	随IP话机升级
规格	尺寸:210毫米x124毫米x33.5毫米; 单位重量:360克; 包装重量:700克
工作温度及环境湿度	支持第二层温度:0°C-40°C 储存:-10°C-60°C 湿度:10%-90% (无冷凝)
包装清单	GBX20分机板、底座、分机板接插件板、螺丝、USB线、快速安装指南、12V/1A电源适配器
标准认证	GFCC第15类B ci: ICES-003 ec: EN 55032;EN 55035;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS / NZS 62368.1