



GXP1630

千兆高清三线IP电话

GXP1630是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业办公通信。这款基于Linux平台的话机支持3个SIP账号，3条通话线路，3个可自定义功能的软按键，8个快速拨号按键/BLF分机按键，高清语音和4方会议。132x64像素背光LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1630支持两个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，HD高清语音，多种语言显示，内置EHS(匹配Plantronics EHS耳机) 支持PoE和呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1630拥有超高的产品质量和友好的交互方式，是值得信赖的办公电话。

 3 LINES 3个SIP账号 3条通话线路 3个自定义软按键	 Gigabit 两个自适应10/100/ 1000Mbps的网络接口	 PoE 内置POE
 HD HD音频最大限度地 提高音频质量 全双工扬声器	 zero CONFIG 支持潮流网络UCM 系列IPPBX零配置使用	 EHS 内置EHS 匹配Plantronics EHS耳机
 TLS TLS和SRTP安全 技术加密	 4 WAY 支持4方会议	 支持通过TR-069或 加密的XML配置文 件自动部署

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络接口	两个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，支持POE供电
图形显示	132x64 LCD显示屏
功能按键	3个双色LED线路选择键，3个SIP帐号，3个XML可编辑软按键，5个导航/菜单键。8个双色灯 快速拨打/BLF分机按键，13个专用功能键，包括PAGE/INTERCOM，通讯录，语音信箱， Home键，呼叫保持，录音，静音，耳机，转移，会议，发送/重拨，扬声器，音量调节
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723(pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-bandDTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
耳机接口	RJ9耳机接口（匹配Plantronics EHS耳机）
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转（无条件/无应答/遇忙），四方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享 (SCA) /桥接(BLA)，可下载通讯录 (XML, LDAP, 最大1000条)，呼叫等待，通话记录 (最大200条)，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking， 自定义铃声，服务器冗余&故障转移
HD音频	高清听筒和扬声器，支持宽带音频
墙体安装	支持二个角度桌面支架，支持墙体安装
壁挂式	支持
QoS	支持二层QoS (802.1Q,802.1P) 和三层QoS(Tos, DiffServ, MPLS)
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，256位AES安全配置文件， SRTP，TLS通话加密，HTTPS，802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文，繁体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文， 克罗地亚文，韩文，日文等
升级/部署	通过FTP/FTPS/TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升级固件，通过TR069或AES加密的XML配置文件 进行大规模部署
电源/绿色节能	通用电源适配器：输入：100-240VAC 50-60Hz；输出：+5VDC, 600mA； 供电：符合IEEE802.3af2级，3.84W-6.49W
产品规格	尺寸：222.5mm (长) x 208.5mm (宽) x 76.2mm (高)含手柄 单位重量: 0.8kg 包装重量: 1.2kg
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXP1630话机，手柄及曲线，桌面支架，标准电源适配器，网线，快速安装手册， 宣传册，GPL License
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1