



GXV3350

桌面高清视频电话

GXV3350企业级高清桌面视频电话，采用5英寸（1280*720）高清液晶显示屏，5点触控，商务大气外观、多视角的开阔界面给企业职员更加真实舒适的视觉体验。GXV3350配备16线路，千兆POE/POE+网口，支持双频WiFi（2.4G&5G），拥有双麦克风，轻松召开三方720P高清视频会议、六方音视频会议。连接HDMI输出扩展大屏，瞬间将桌面话机升级为高品质视频会议设备、将办公室升级为小型会场，连接GBX20 扩展板，可编程按键扩展最高多达160个，快速便捷的场景转变，给办公人员创造更加开阔和灵活的办公方式。GXV3350高清桌面视频会议解决方案，丰富性能和个性化服务满足企业领导桌面视听会议需求。



16个SIP账号
16条通话线路



Android7.0操作系统



内置带隐蔽挡板的可调节的百万像素摄像头



内置蓝牙，支持连接移动设备和蓝牙耳机，并实现同步控制



两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口



内置PoE/PoE+供电



内置双频Wi-Fi（2.4GHz & 5GHz）



外接设备包括HDMI-out, USB, EHS (Plantronics 耳机)



支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器



5英寸（1280×720）电容式触摸屏



TLS和SRTP安全技术加密



6方高清音频会议& 3方720P@30fps 高清视频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	2个10/100/1000M自适应交换式以太网接口, PoE、PoE+供电
图形显示	5英寸 1280×720 电容式触摸屏 (5点) HD TFT LCD
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜百万像素CMOS摄像头, 720P@30fps
蓝牙	内置集成蓝牙4.2+EDR
WiFi	双频Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz) (802.11 a/b/g/n)
辅助接口	RJ9 耳机接口 (匹配 Plantronics EHS 耳机), 扩展模块接口, USB 接口, HDMI-out 接口 (720P@30fps)
语音编码	Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC, ANS
视频编码能力	H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 720p, frame rate up to 30 fps, bit rate up to 2Mbps, 3-way video conference (720p@30fps), anti-flickering, auto focus and auto exposure
电话功能	呼叫保持, 转移, 前转 (无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接, 六方语音会议, SCA/BLA, 虚拟可编程键, 下载联系人 (XML、LDAP, 达到 1000 条), 通话录音 (本地 和服务器), 通话记录 (达到 1000 条), 呼叫等待, 自动应答, XML 屏幕配置, Click2Dial, 灵活的拨号规则, hotdesking, 个性化铃声和 MOH, 服务器冗余&故障转移
示例应用程序	本地应用: 联系人、通话记录、文件管理器、可编程键、设置、浏览器、语音邮件、时钟、计算器、GS 应用市场等支持第三方应用程序 API/SDK 可用于二次开发定制及应用
应用程序部署	允许兼容各种 Android 7.0 操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
HD 音频	2 个全向麦克风, 支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器
底座	桌面支架
扩展模块	最多支持连接 4 个 GBX20 EXT 模块, 具有 272 x 480 彩色 LCD, 20 个带双色 LED 灯的快速拨号/BLF 键, 2 个导航键, 每个 EXT 功耗低于 1.2W
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5 和 MD5-sess 身份验证, 256-bit AES 加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1X 媒体访问控制
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持 TFTP、HTTP、HTTPS 方式升级和本地 HTTPS 手动上传升级, 通过 TR-069 下发加密 XML 配置文件大批量部署
电力/绿色节能	通用电源 适配器包括: 输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: 12VDC 1.5A PoE* 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at, Class 4 * 注意: 使用 USB 设备和 / 或 2 个或更多 GBX20 扩展型号时, 必须使用 PSU 或 PoE + 为话机供电。
功能按键	11 个功能键 CONFERENCE, TRANSFER, SEND/REDIAL, MUTE, EARPHONE, SPEAKERPHONE, VOLUME +/-, 3 个 Android 专用触摸键 HOME, MENU 和 BACK
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3350 主机、话机听筒、听筒软线、通用电源适配器、网线、快速安装指南、GPL license
标准认证	FCC: Part 15 Class B; Part 15 Subpart C(15.247); Part 15 Subpart E(15.407); Part 68 HAC IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; IECS-003; CS03 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004

*Android is a Registered Trademark of Google LLC. © 2002 - 2014 OpenVPN Technologies, Inc. OpenVPN is a registered trademark of OpenVPN Technologies, Inc.