



1080P 高端智能视频话机


GXV3380 高端 Android 高清桌面视频话机，采用 8 英寸 (1280*800) IPS (全视角) 高清液晶显示屏，10 点触控，商务大气外观、多视角的开阔界面给企业职员更加真实舒适的视觉体验。GXV3380 配备 16 线路，千兆 POE/POE+ 网口，支持双频 WiFi (2.4G&5G)，拥有双麦克风，轻松召开三方 1080P 高清视频会议、七方音视频会议。连接 HDMI 输出扩展大屏，瞬间将桌面话机升级为高品质视频会议设备、将办公室升级为小型会场，快速便捷的场景转变，给办公人员创造更加开阔和灵活的办公方式。开放的 Android 系统可加载丰富企业应用和 API/SDK 进行二次开发定制。GXV3380 高清桌面视频会议解决方案，丰富性能和个性化服务满足企业领导桌面视听会议需求。



16 个 SIP 账号，
16 条通话线路



支持 Android 7.0 操作系统



IPS (全视角) 液晶屏



内置摄像头
支持 3 方视频会议
(1080P 30fps)



两个自适应 10/100/
1000Mbps 的网络接口



8 英寸 (1280 × 800)
十点触控



内置双频 WiFi
(2.4G & 5G)



两个 HDMI 接口
1 × HDMI 输入
1 × HDMI 输出



支持 7 方音视频会议



内置 PoE/PoE+



内置蓝牙，支持连接
手机和同步控制



全高清宽带音频和带回音
消除的全双工免提扬
声器，高保真音质

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTPIPv6, OpenVPN®
网络接口	两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口,PoE/PoE+
图形显示	8英寸高清电容IPS(全视角)触摸屏, 10点触控, 分辨率为1280×800
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜CMOS摄像头, 1080P@30fps
蓝牙	内置集成蓝牙4.0+EDR
WiFi	内置双频WiFi(2.4G&5G) (802.11a/b/g/n/a和WMM)
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机), 1个USB2.0接口, 3.5mm耳机接口, MicroSD接口, 两个HDMI接口 (1×输入、1×输出)
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS
视频编码能力	H.264BP/MP/HP/VP8(pending), 视频分辨率达到1080P, 帧速率达到30fps, 比特率达到2Mbps, 三方视频会议(1080P@30fps), BFCP,人像视频(达到1080P@30fps)和内容视频 (达到1080P@15fps), 防抖动, 自动对焦和自动曝光, 摄像头屏蔽
电话功能	呼叫保持、转移、前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接、七方语音会议、SCA/BLA, 虚拟MPK、下载电话簿(XML、LDAP, 达到2000条)、通话录音(本地和服务端)、通话记录(达到2000条目)、呼叫等待、自动应答、XML屏幕配置、Click2Dial、经理秘书虚拟按键、灵活的拨号规则、hot desking、个性铃声和MOH、服务器冗余&故障转移
示例应用程序	本地应用: : 联系人、通话记录、文件管理器、可编程键、设置、浏览器、语音邮件、计算器时钟、录音管理、GS应用市场等 支持第三方应用: Skype、Google、Hangouts、Skype for Business等、API/DSK二次开发定制及应用
应用程序部署	允许兼容各种Android7.0操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
HD音频	支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器
底座	自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架
QoS	支持二层QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制, Kensington安全插槽(Kensington Lock)
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署
电力/绿色节能	输入: 100-240VAC50-60Hz; 输出: 12VDC, 2A(24W) PoE*802.3at, Class3 PoE+802.3at, Class4 (注意: 使用PoE供电时, USB无法工作、HDMI in/out无法使用)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3380主机, 话机听筒, 听筒软线, 通用电源适配器, 网线, 镜头清洁布, 快速安装指南, 挂墙支架, 宣传册, GPL license
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - *Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation